

ハンドリーダ－ARE H5 は動物の識別のために特別に設計された高性能リーダ－です。
読み取ったデータは内蔵メモリに保存されパソコンに転送することもできます。



ハンドリーダ－ ARE H5 は以下の規格のトランスポンダ－を読み取ることができます。

- ISO(FDX-B)
- ISO(HDX)
- Trovan (FDX-A)
- Destron (デストロン)
- Datmars (データマース)
- ASK 64bit

Manchester coding

仕様

寸法	226mm x 140mm x 122mm (L x W x H)
電源	7.2 V DC provided by Li-Ion battery Type BP 608
周波数	134,20 kHz
アンテナ	ケース内に組み込まれたディスクアンテナ
読み取り距離	直径30mmのイヤータグ 約 25cm
	直径 2.2mmのインプラント トランスポンダ－ 約 15cm

リーダ－及びアクセサリ－

型 式	商 品 概 要	商品番号
ARE H5-ISO	携帯型リーダ－、液晶表示 2 x 16 桁 RS232-C インターフェース、 2047 件のデータメモリ、ハンドストラップ	70181
バッテリー	リチウム・イオン・バッテリー BP608 7.2V/800mAh	70178
バッテリー・ チャージャー	専用バッテリー用チャージャー	70179
PC 接続セット	接続ケーブル及び Reader Terminal プログラム(Windows 版)	70180