

0 ポケット型 高機能マルチリーダーです。

読み取り可能なチップは7種類(標準設定では、ISO規格とトロバン)です。

読み取りチップを記憶できます。読み取り時刻も記録できます。(オプション要)

オペレータに便利なカスタムコードが利用できます。(オプション要)



オプション: 赤外線シリアルポート



仕様

読取距離:	Up to 45 mm (ISO Trovan 柳井 邦 PSK1 PSK2 Trovan flex) Up to 35mm (Destron/Avid Fecava ASK64
読取サイクル:	24 ms
記憶容量:	日付時間無: 2 0 1 0 コード 日付時間有: 1 5 3 0 コード
供給電圧	9 V 標準乾電池 (006P)
供給電流	動作時 約 1 8 0 mA 待機時 約 2 0 mA
重量(電池装着時)	160 g
読取可能時間	約 3 時間 (アルカリ電池 600mAh 使用時) (表示時間等による)
動作温度	0 ~ 7 0

標準

9600bps IRDA 赤外線シリアルポート
バックライト付液晶ディスプレイ
カレンダー機能付時計(バックアップ用リチウム電池内蔵)

オプション:

赤外線シリアルポート (RS232c) USB 接続には、アイオーデータ USB-RSAQ2 必要
Windows95, 98, Me, 2000, XP 用 専用通信ソフトウェア(英語版)

外形寸法:

幅:69,8 mm 長さ:125,4 mm 高さ:24,0 mm 材質:ABS UL 94 HB

LCD - 表示:

表示エリア: 36 x 10 mm 2行16文字
表示データ: ID-code、" No code "、firmware version
" Low battery " message、" Memory full "