



ポケットサイズの高性能リーダーです。

操作が簡単で誰にでも間違いなく操作が出来ます。

丸いアンテナ部をもち読取性能が優れています。

ISO規格のFDX-B,および一部のFDX-Aの読取が出来ます。

同クラスリーダーに比べ、表示が大きめで、一分間ゆっくりと表示を続けますので番号確認が大変容易です。

バッテリーのもちが優れています。

専用ケーブル(RS232C)で読取ったデータをパソコン等に転送できます。(オプション)

新機能 読み取りデータ記録機能(1000件分データ記録)

仕様

読取距離:	Up to 55 mm	ISO マイクロチップ
読取時間	15 秒間	(一回スイッチボタンを押し作動を続ける時間)
ディスプレイ表示内容	15 桁表示	(最初の 3 桁はメーカー又は国番号)
表示時間	読取後	約一分間 (表示中でも、次の読み取り開始は可能です。)
電源	9 V アルカリ乾電池 (006P)	
表示機能	電圧低下警報 (警報音と 5 回ごとの Low Battery 表示)	
重量(電池装着時)	140 g	
読取可能時間	約 3 時間	(アルカリ電池 600mAh 使用時)
動作温度	0 ~ 50	

標準

シリアルポート

オプション:

シリアルケーブル (RS232C) USB 接続には、アイオーデータ USB-RSAQ2 必要
Windows95, 98, Me, 2000, XP 用 専用通信ソフトウェア(英語版)

外形寸法:

幅: 80 mm 長さ: 150 mm 高さ: 35mm