



ポケットサイズの高性能リーダーです。

- ◎ 操作が簡単で誰にでも間違いなく操作が出来ます。
- ◎ 丸いアンテナ部をもち読取性能が優れています。
- ◎ ISO規格のFDX-B,および一部のFDX-Aの読取が出来ます。
- ◎ 同クラスリーダーに比べ、表示が大きめで、2分間ゆっくりと表示を続けますので番号確認が大変容易です。
- ◎ バッテリーのもちが優れています。

- ◎ 読取った ID 番号を800個記憶し、専用ケーブル(USB)で読取ったデータをパソコン等に転送できます。(オプション)

仕様

読取距離:	Up to 55 mm	ISO マイクロチップ
読取時間	20秒間	(一回スイッチボタンを押した後、読み取りを続ける時間)
ディスプレイ表示内容	15桁表示	(最初の3桁はメーカー又は国番号)
表示時間	読取後 約2分間	(表示中でも、次の読み取り開始は可能です。)
電源	9V アルカリ乾電池 (006P)	
表示機能	電圧低下警報 (警報音と5回ごとのLowBattery表示)	
重量(電池装着時)	140 g	
読取可能時間	約 3 時間	(アルカリ電池 600mAh 使用時)
動作温度	0~50℃	

標準添付

シリアルケーブル (USB)

オプション:

Windows用 専用通信ソフトウェア(英語版)

外形寸法:

幅: 80 mm 長さ: 150 mm 高さ: 35mm